

ipacol

Colhedora de Forragem Autopropelida

CFA 2000 S3

Novo conceito de funcionamento e desempenho insuperável em qualquer condição de trabalho, somado às demais aplicações exclusivas da CFA 2000 S3 Ipacol.

Sistemas hidrostáticos e eletrônicos de última geração.

Plataforma com tecnologia de ponta, alternativa de custo efetiva para quem quer colher o próprio milho para silagem.

Quando chega o momento da manutenção, é um assunto de minutos.

Plataforma com dois tambores de grande potência, rotor com 12 facas em tungstênio-carboneto centrais ajustáveis e esmagador ativo de grãos, de alta eficiência.

Opções de plataformas para corte e colheita de forragens.



A Forrageira mais eficiente,
COM A MELHOR RELAÇÃO
CUSTO x BENEFÍCIO!

CFA 2000 S3

CARREGA

COLHE

CORTA


ipacol
parceria de sol a sol

ipacol

Colhedora de Forragem Autopropelida

CFA 2000 S3

4x1

Para a Ipacol um alto rendimento é mais que inovação técnica é, sobretudo, a máxima qualidade dos produtos, para garantir a satisfação dos usuários. Talos e folhas são finamente cortados e grãos prensados para ruminância efetiva. Forragem de qualidade excepcional em todas as condições de colheita. Alta estabilidade, longa vida e tecnologia segura, projetados para cobertura de grandes áreas. Uma combinação perfeita entre a qualidade da plataforma de corte, a mais avançada tecnologia eletrônica e hidráulica aplicada em transmissões, motorização eletrônica e o consistente trabalho Ipacol no desenvolvimento prático de soluções para o campo.

PLATAFORMA CORTADORA FORRAGEIRA STANDARD DE 3,0 METROS (MILHO/SORGO)

Rotor com 12, 6 ou 3 facas centrais ajustáveis, abertura cortante ideal e rapidamente fixada. O enorme poder de lançamento do rotor assegura que os reboques sejam rapidamente carregados. Esmagador ativo de grãos, altamente efetivo. A combinação de rolos de pré-compressão, corte e comprimentos exatos garantem qualidade do material picado. Facas em tungstênio-carboneto para corte liso e preciso, corte com comprimentos de 5 a 48 mm. Afição precisa das facas em poucos minutos com o disco integrado. Detector de metais e detector de pedras altamente eficientes. A barra de corte e rolos de compressão são facilmente acessíveis para limpar e consertar. Dobradiça hidráulica da calha. Arco contínuo para fluxo consistente de forragem. Extensão de calha como padrão para veículos de transportes altos. Calha altura de 4,30 m e 270° de operação. Farol de iluminação e câmera na calha, para controle total do carregamento. Plataforma de corte de milho de dois tambores com ampla faixa de potência, com 12 velocidades para ajustes de corte, com três metros de área total, cabeçalho e sistema de alimentação perto do centro de gravidade do trator. Tambores com elementos de dentes agressivos asseguram uma admissão sem perdas da colheita. Reversão dos tambores. Acesso à plataforma e pontos de limpeza standard. Operação dos controles eletrônicos diretamente através do joystick.



PLATAFORMAS OPCIONAIS

RECOLHEDORA DE FORRAGEM DE LARGURA 3,0 METROS

Para colheita de forragens em geral, pré-secados, entre outros, que conjugada ao picador forrageiro, permite a colheita de pasto processado nas medidas de corte necessária, para o trato diário do animal ou elaboração de fardos para estoque.



CORTADORA DE FORRAGEM DE LARGURA 4,2 METROS

Para corte direto de pastagens, que conjugada ao picador forrageiro, permite corte diário de pasto para o trato animal, processado nas medidas de corte necessárias.



SEGADORA FRONTAL ACONDICIONADORA DE FORRAGEM DE LARGURA 3,2 METROS

Com sistema de flutuação autonivelante para seguir as ondulações do terreno com extrema precisão, para corte limpo e preciso, com rolos condicionadores de borracha para a pré-secagem da forragem, permite o corte para o trato animal diário ou para a elaboração de fardos para estoque.



FICHA TÉCNICA

Motor Mercedes-Benz (modelo)	OM 926 LA Eletrônico
Potência nominal (CV)	326
Torque @ 1.400 - 1.600 rpm (Nm)	1250
Regime nominal de trabalho (rpm)	2000
Regime potência máxima (rpm)	2200
Cilindrada (L) / Quantidade de cilindros	7,2 / 6
Aspiração	Turboalimentado Intercooler
Injeção	Eletrônica
Capacidade tanques de combustível (L)	540
Transmissão	Hidroestática
Número de velocidades	4
TDP Dianteira @ 1.000 (rpm)	Sim
Três pontos dianteiro (5t)	Sim
Sistema hidráulico dianteiro	Sim
Plataforma de corte de milho (m)	3,0
Desempenho (t/h)	50
Plataforma cortadora de pasto (m)	4,2
Desempenho (t/h)	25
Plataforma recolhadora de pasto (m)	3,0
Desempenho (t/h)	35
Calha de descarga (ângulo de rotação)	270 °
Acionamento hidráulico	Sim
Altura da calha (mm)	4300
Sistema Elétrico (bateria)	2 de 12 V
Alternador	80A
Pneus Dianteiros / Traseiros	600/65 - R28 / 380/85 - R24
Cabina ar-condicionado e calefação	Sim
Monitor, câmera da calha e câmera de ré	Sim
Coluna de direção ajustável	Sim
Assento para acompanhante	Sim
Altura até o ar condicionado (mm)	3480
Largura máxima sem plataforma (mm)	2350
Largura máxima com plataforma (mm)	3000
Distância entre eixos (mm)	2960
Comprimento total (mm)	8140
Peso aproximado com plataforma (kg)	11.830

Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento.
Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.

ipacol

Colhedora de Forragem Autopropelida

CFA 2000 S3

A nova CFA 2000 S3 Ipacol é novo nome a recordar, graças ao excelente desempenho e incomparável qualidade de corte.

Garantia de alta produtividade, qualidade e custo adequado.

O desempenho e a qualidade de forragem da colhedora forrageira autopropelida CFA 2000 S3 Ipacol não tem similar para comparação.

De manobrabilidade extrema, ceifadeira colhedora automotriz poderosa, de custo eficiente, engate de três pontos dianteiro de grande capacidade de levantar.

A efetividade de custos da CFA 2000 S3 Ipacol está clara:

faça mais uso de seu trator, aperfeiçoe e coordene operações de silagem, transporte, logística, entre outros.



CFA 2000 S3

CARREGA

COLHE

CORTA

Revendedor

IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

Rua Zelindo Frizon, 257 - Distrito Industrial Ildo Parise - CEP 95330-000 - Veranópolis

Fone: 54 3441 9550 / 9650

E-mail: vendas@ipacol.com.br - ipacol@ipacol.com.br

www.ipacol.com.br