

Carreta Forrageira Graneleira

Modelos 6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 15.0

CFG

Características



- ▶ Para o manejo e transporte de silagem, adubos, grãos, frutas e produtos diversos (secos, úmidos, leves ou pesados);
- ▶ Prático e versátil, oferece agilidade, comodidade e durabilidade com custos altamente satisfatórios, um excelente investimento para racionalizar os trabalhos e obter máximos benefícios;
- ▶ Construção inteiramente metálica com caixa de carga em aço estrutural reforçado com colunas 'U' envolventes, chassi robusto, construído de chapa em aço carbono, com pintura poliuretano (PU);
- ▶ Chassi reforçado de estrutura simples e resistente, totalmente construído em aço carbono, chapa estampada conformada, de grande robustez e rigidez;
- ▶ Tampa traseira com destravamento automático, preparada também para abertura total com dobradiças e fixação lateral;
- ▶ Sistema Hidráulico equipado com um pistão de 3 estágio com acionamento direto ou dois pistões para o modelo de 14 toneladas (RS+ RD20);

- ▶ Cilindro hidráulico para basculamento por comando hidráulico do trator ou bomba hidráulica (opcional) para os CFG 6.0, 8.0;
- ▶ Cabeçalho com engate giratório;
- ▶ Rótula de engate regulável e oscilante, para permitir maior segurança no transporte;
- ▶ Pé de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator;
- ▶ Alta resistência do equipamento para maior vida útil;
- ▶ Equipamento com certificação da Norma NR 12.



CFG - Carreta Forrageira Graneleira



Modelo	Capacidade t	Capacidade m ³	Rodado	Peso Kg	Potência CV	Comprimento mm	Largura mm	Altura mm	Dimensão da Caixa m
CFG 6.0	7,2	3,8	RD 16	1.121	70	5.050	2.315	2.150	3.60 x 1.80 x 0.80
CFG 6.0	7,2	3,8	RT 16	1.210	70	5.050	2.235	2.150	3.60 x 1.80 x 0.80
CFG 6.0	7,2	3,8	RS 20	1.170	70	5.050	2.135	2.145	3.60 x 1.80 x 0.80
CFG 6.0	7,2	3,8	RS + RS 16	1.250	70	5.175	2.100	2.150	3.60 x 1.80 x 0.80
CFG 6.0	7,2	3,8	RS + RT 16	1.290	70	5.175	2.000	2.150	3.60 x 1.80 x 0.80
CFG 8.0	7,2	5,0	RD 16	1.182	70	5.050	2.315	2.350	3.6 x 1.80 x 0.80
CFG 8.0	7,2	5,0	RT 16	1.250	70	5.050	2.235	2.350	3.6 x 1.80 x 0.80
CFG 8.0	7,2	5,0	RS 20	1.190	70	5.050	2.135	2.460	3.6 x 1.80 x 0.80
CFG 8.0	7,2	5,0	RS + RD 16	1.280	70	5.175	2.315	2.350	3.6 x 1.80 x 0.80
CFG 8.0	7,2	5,0	RS + RT 16	1.300	70	5.175	2.000	2.350	3.6 x 1.80 x 0.80
CFG 10.0	8,2	6,5	RT 16	1.400	80	5.880	2.235	2.350	4.50x1.80 x 0.80
CFG 10.0	8,2	6,5	RS + RT 16	1.575	80	6.050	2.000	2.410	4.50x1.80 x 0.80
CFG 12.0	9,2	7,8	RT 20	2.378	80	5.880	2.215	2.625	4.50x2.00 x 0.90
CFG 12.0	9,2	7,8	RS + RD 20	2.622	80	6.315	2.445	2.545	4.50x2.00 x 0.90
CFG 15.0	10,0	9,7	RT 20	2.780	100	6.135	2.475	2.785	4.50x2.30 x 0.90
CFG 15.0	14,0	9,7	RS + RD 20 2 cilindros	3.065	100	6.295	2.765	2.685	4.50x2.30 x 0.90

OPCIONAIS CFG

- ▶ Freio Hidráulico
- ▶ Bomba hidráulica (até o CFG 8.0)
- ▶ Caracol para grãos com diâmetro de 250

- Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento.
- Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.