

Enfardadora Extreme 265 HTU

Câmara e Geometria Variáveis



As Enfardadoras Maschio são projetadas para a máxima flexibilidade e confiança em qualquer condição. Delicadas com feno de primeira qualidade, ervas e forragens pré-secadas, e aperfeiçoadas com forragem úmida, também ideais com produtos difíceis tal como talos de milho e palha. Vida longa, capacidade de trabalho alta, fardos perfeitamente moldados, compactos e de grande peso: todas estas características fazem estas enfardadoras de fardos redondos um investimento lucrativo. O modelo Extreme 265 HTU une a força e solução tecnológicas que caracterizam sua superioridade categoria com viabilidade e simplicidade de um enfardador redondo com câmara variável. O sistema de lubrificação centralizado e sistema de enfardar que permite dimensões e densidades variáveis proporcionando melhor aeração e armazenamento mais prolongado de produtos, fazendo estas máquinas muito profissionais e altamente eficientes. Unidade de controle EASYTRONIC de uso simples e fácil para mudar diâmetro e densidade do fardo, tudo visível no display. Enfardadora de câmara variável que permite formar fardos de 50 a 165 cm de diâmetro, através de um balancim diretamente regulável através do monitor de cabina. A estrutura robusta e a câmara de correias permitem colher produto verde ou seco. O amplo sistema pick-up recolhe o produto com rapidez e cuidado, mesmo nas leiras mais volumosas, permitindo manter uma velocidade de trabalho constante. A Extreme 265 HTU exerce uma pressão constante desde o núcleo à camada externa e o fardo assim formado distingue-se pelo seu "núcleo de baixa densidade" com diâmetro selecionável. Câmara variável por correias, unidade de controle de compressão, lubrificação automática de corrente, barra de tração regulável e sinalização para circulação nas estradas.

Máximo profissionalismo graças à tecnologia da geometria variável, que permite alterar a pressão sobre o fardo em função do produto e do grau de umidade. Um sistema de dois balancins permite variar a pressão automaticamente durante a formação do fardo dependendo do aumento do tamanho. Ideal para recolher produtos nobres, mais delicados, que exigem uma maior atenção nas fases de trabalho. A unidade de controle permite efetuar cinco programações dedicadas, as quais podem ser modificadas pelo operador, permitindo ainda alterar a pressão exercida durante a formação do fardo.



Este é um instrumento importantíssimo nas mãos do agricultor que, avaliando o grau de umidade do produto e o subsequente tipo de armazenamento, pode definir o programa mais adequado. A Extreme 265 HTU exerce uma pressão variável desde o núcleo à camada externa, facilmente definido a partir da unidade de controle existente na cabina do trator. Este sistema de geometria variável permite alterar a pressão exercida durante a formação do fardo e podem ser produzidos fardos pesados mesmo com produtos muito secos.

A gestão eletrônica do diâmetro do núcleo e do fardo permite ainda a pré-configuração do exterior ou casca dura e proporciona baixa penetração do ar, tempo de conservação mais longo, melhor saneamento do produto, melhor palatabilidade da forragem, solidez do fardo excelente, funcionalidade com produto seco ou úmido e configurações disponíveis para cada diâmetro de fardo.

Caracterizado por uma elevada capacidade de rotação, o rotor alimenta a câmara de modo contínuo e rápido, permitindo manter velocidades de avanço elevadas mesmo com grandes quantidades de feno ou palha. Dotado de hastes dispostas em dupla 'espiral', o rotor distribui o produto de forma homogênea na câmara. O alimentador rotativo com 25 facas permite cortar a forragem a um comprimento de 45 mm.

Garantia de peças, serviços e assistência técnica Ipacol, sempre um ponto de força para manter o alto nível de satisfação e fidelidade dos clientes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Série	EXTREME	Tamanho de Corte (mm)	45
Modelo	265 HTU	Trator KW	66
Câmara e Geometria do Fardo	Variável	Trator HP	90
Largura do Fardo (mm)	1.218	TDP (rpm)	540
Fardo Diâmetro menor (mm)	500	Largura (mm)	2.520
Fardo Diâmetro maior (mm)	1.650	Altura (mm)	2.700
Peso Fardo de feno (Kg)	300 - 600	Comprimento (mm)	4.170
Peso Fardo de palha (Kg)	280 - 400	Peso (kg)	3.150
Peso Fardo de pasto verde (Kg)	600 - 1200	Tipo de Correia	Standard
Amarração	Barbante	Número de Correias	6
Recolhedor (mm)	2.200	Controle	Easytronic
Pick-up	25 facas	Pneus	400/60-15.5

Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento. Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.

IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

Rua Zelindo Frizon, 257 Distrito Industrial Ildo Parise - CEP: 95330-000 - Veranópolis - RS

Fone: (54) 3441 9550 / 9650

vendas@ipacol.com.br ipacol@ipacol.com.br

www.ipacol.com.br