



Características

- ▶ A robusta mesa de empacotamento é equipada com três rolos de suporte acionados por corrente. Quatro rolos de suporte final mantêm o fardo no lugar em suas laterais. É montada diretamente no chassi, tendo baixo centro de gravidade e posição que facilita a embalagem e a descarga dos fardos;
- ▶ O sistema de braços de carga eleva o fardo para o centro da mesa de empacotamento distribuindo o peso entre a barra de tração e as rodas;
- ▶ O modelo possui um braço de envolvimento do filme plástico controlado mecanicamente;
- ▶ Baixa altura de queda (descarga) do fardo reduzindo a tensão e o risco de danos, especialmente em terrenos acidentados;
- ▶ Rotação confiável do fardo (todos os rolos da mesa de empacotamento são tracionados);
- ▶ Também adequado para tratores menores;
- ▶ Embala fardos de até 1.200 Kg, com diâmetro de 1,00 a 1,50 metros.

Opcionais:

- ▶ Segundo braço de envolvimento do filme plástico;
- ▶ Deslocador hidráulico para barra de tração.

Especificações técnicas	Embaladora Sideliner 1520 M
Pré-esticadores, 750mm, pçs	1
Diâmetro de fardos recomendado, m	1-1,5
Largura de fardos recomendada, m	1,2
Peso máximo do fardo, kg	1200
Velocidade máxima de envolvimento, rpm	35
Tamanho do pneu	26x12,00-12
Peso, kg	790
Comprimento, m	4,2
Largura, m	2,6
Altura, m	2,7



Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento.

Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.