

Enfardadora Extreme 265 LTI

Câmara Variável



Delicada com o feno de primeira qualidade, ervas e forragens pré-secadas e aperfeiçoada para forragem úmida, também ideal para produtos difíceis, tais como palha e talos de milho. Alta capacidade de trabalho, vida longa, fardos perfeitamente moldados, compactos e de grande peso fazem dessa enfardadora um investimento lucrativo.

Projetada para a máxima flexibilidade e confiança em qualquer condição, a enfardadora EXTREME 265 LTI une força e soluções tecnológicas que caracterizam sua superior categoria com a viabilidade e simplicidade de uma enfardadora com câmara variável.

O sistema de lubrificação centralizado e sistemas enfardadores que permitem dimensões e densidades variáveis proporcionam melhor aeração e armazenamento mais prolongado de produtos, fazendo estas máquinas muito profissionais e altamente eficientes.

Permite formar fardos redondos de 50 a 165 cm de diâmetro, através de um balancim diretamente regulável desde o monitor na cabina. A pressão exercida no núcleo de baixa densidade do fardo através do monitor permite obter fardos com vários pesos e consistências. A estrutura robusta e a câmara de correias permitem colher o produto verde e seco.

Unidade de controle EASYTRONIC de uso simples e fácil para mudar o diâmetro e a densidade do fardo e informações visível no display.

O amplo sistema pick-up recolhe o produto com rapidez e cuidado, mesmo nas leiras mais volumosas, permitindo manter uma velocidade de trabalho constante.



A Extreme 265 LTI exerce uma pressão constante desde o núcleo à camada externa: o valor pode ser facilmente definido a partir da unidade de controle existente na cabina do trator. O fardo assim formado distingue-se pelo seu “núcleo de baixa densidade” com diâmetro selecionável.

O sistema pode ser gerido a partir de uma unidade de controle eletrônico e permite definir a dimensão pretendida diretamente a partir da cabina.

Câmara variável por correias, unidade de controle de compressão, lubrificação automática da corrente, barra de tração regulável e sinalização para circulação nas estradas.

Garantia de peças, serviços e assistência técnica Ipacol: sempre um ponto forte para manter o alto nível de satisfação e fidelidade dos clientes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Série	EXTREME	Trator KW	45
Modelo	265 LTI	Trator HP	60
Câmara	Variável	TDP (rpm)	540
Largura do Fardo (mm)	1.218	Largura (mm)	2.520
Fardo Diâmetro menor (mm)	500	Altura (mm)	2.600
Fardo Diâmetro maior (mm)	1.650	Comprimento (mm)	4.170
Peso Fardo de feno (Kg)	300 - 600	Peso (kg)	2.650
Peso Fardo de palha (Kg)	280 - 400	Tipo Correias	Standard
Peso Fardo de pasto verde (Kg)	600 - 1200	Número de Correias	5
Amarração	Barbante	Controle	Easytronic
Recolhedor (mm)	2.200	Pneus	400/60-15.5

Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento. Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.

IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

Rua Zelindo Frizon, 257 Distrito Industrial Ildo Parise - CEP: 95330-000 - Veranópolis - RS

Fone: (54) 3441 9550 / 9650

vendas@ipacol.com.br ipacol@ipacol.com.br

www.ipacol.com.br