

# Carreta Forrageira Basculante

# CFB

## Modelos 5.0 - 7.0 - 9.0 - 14.0

### Características

- ▶ Para o manejo e transporte de silagem, adubos, grãos, feno, fertilizantes, frutas e produtos diversos ;
- ▶ Construção inteiramente metálica com caixa de carga em aço estrutural reforçado com colunas 'U' envolventes, com pintura poliuretano (PU), chassi reforçado de estrutura simples e resistente, totalmente construído em aço carbono, chapa estampada conformada, de grande robustez e rigidez ;
- ▶ Tampa traseira com destravamento automático, preparada também para abertura total com dobradiças e fixação lateral;
- ▶ Preparados para sobre tampas para um aumento da capacidade de carga em m<sup>3</sup>;
- ▶ Cilindro hidráulico para basculamento por comando hidráulico do trator;



- ▶ Cabeçalho com engate giratório;
- ▶ Pé de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator;
- ▶ Alta resistência do equipamento para maior vida útil;
- ▶ Equipamento com certificação da Norma NR 12.



### CFB - Carreta Forrageira Basculante

Modelo	Capacidade			Rodado	Peso Kg	Potência CV	Comprimento mm	Largura mm	Altura mm	Dimensão da Caixa m
	t	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> com sobretampa							
CFB 5.0	6,2	3,0	5,0	RD 16	910	50	4.410	2.100	2.000	3.00 x 1.80 x 0.60
CFB 5.0	6,2	3,0	5,0	RT 16	1.090	50	4.410	2.100	2.100	3.00 x 1.80 x 0.60
CFB 5.0	6,2	3,0	5,0	RS+RS 16	1.380	50	4.660	2.100	2.000	3.00 x 1.80 x 0.60
CFB 7.0	6,2	4,0	7,0	RD 16	954	60	4.410	2.100	2.200	3.00 x 1.80 x 0.80
CFB 7.0	6,2	4,0	7,0	RT 16	1.134	60	4.410	2.100	2.300	3.00 x 1.80 x 0.80
CFB 7.0	6,2	4,0	7,0	RS+RS 16	1.424	60	4.660	2.100	2.200	3.00 x 1.80 x 0.80
CFB 9.0	7,2	7,5	9,0	RD 16	1.200	70	5.000	2.275	2.430	3.60 x 2.10 x 1.00
CFB 9.0	7,2	7,5	9,0	RT 16	1.290	70	5.000	2.275	2.560	3.60 x 2.10 x 1.00
CFB 9.0	7,2	7,5	9,0	RS 20	1.265	70	5.000	2.275	2.555	3.60 x 2.10 x 1.00
CFB 9.0	7,2	7,5	9,0	RS+RD 16	1.380	70	5.250	2.275	2.470	3.60 x 2.10 x 1.00
CFB 9.0	7,2	7,5	9,0	RS+RT 16	1.470	70	5.250	2.275	2.600	3.60 x 2.10 x 1.00
CFB 14.0	9,2	9,5	14,0	RS+RT 16	1.910	80	6.150	2.275	2.470	4.50 x 2.10 x 1.00
CFB 14.0	9,2	9,5	14,0	RS+RD 16	1.795	80	6.150	2.275	2.600	4.50 x 2.10 x 1.00
CFB 14.0	9,2	9,5	14,0	RT 20	1.860	80	5.900	2.275	2.685	4.50 x 2.10 x 1.00

### OPCIONAIS CFB

- ▶ Caracol para grãos com diâmetro de 250
- ▶ Freio Hidráulico

- Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento.
- Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.